



## Informations techniques pour ce véhicule.

Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boîte & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.

### Honda - Civic 2.0i-VTEC Type R (2008 à 2012)

201HP, 148KW, 7800RPM

#### Moteur K20Z4

Capacité lubrifiant	5,5 litres (Réservoir à vide), 4,4 litres (Remplissage d'entretien)
Capacité filtre	0,2 litres

#### Utilisation: Normale

Recommandation produit:	<a href="#">Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 20000 km / 12 mois
Alternative produit:	<a href="#">V Huile moteur 0W-30 Premium Synthetic A5/B5</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 20000 km / 12 mois

#### Utilisation: Conditions sévères

Recommandation produit:	<a href="#">Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 10000 km / 6 mois
Alternative produit:	<a href="#">V Huile moteur 0W-30 Premium Synthetic A5/B5</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 10000 km / 6 mois

#### Boîte-pont (transaxle), manuelle 6/1

Capacité lubrifiant	2 litres (Réservoir à vide), 1,9 litres (Remplissage d'entretien)
Recommandation produit:	<a href="#">Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 120000 km / 96 mois

#### Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique

Recommandation produit:	<a href="#">Liquide de frein DOT 4</a>
Contrôler/Remplacer	
Alternative produit:	<a href="#">Liquide de frein DOT 3</a>
Contrôler/Remplacer	

#### Système de refroidissement

Capacité lubrifiant	6,6 litres (Réservoir à vide), 4,4 litres (Remplissage d'entretien)
---------------------	---

#### Utilisation: Normale

Recommandation produit:	<a href="#">Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+</a>
-------------------------	---

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 100000 km / 60 mois

Alternative produit: [Antigel Premium G12+ concentré](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 100000 km / 60 mois

#### Utilisation: Première vidange uniquement

Recommandation produit: [Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 200000 km / 120 mois

Alternative produit: [Antigel Premium G12+ concentré](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 200000 km / 120 mois

#### Conditionneur d'air

Capacité lubrifiant 440-490 grammes

Recommandation produit: [Pas de recommandations disponible pour ce composant.](#)

Contrôler/Remplacer

#### Compresseur de climatiseur

Capacité lubrifiant 75 cm3

Recommandation produit: [Pas de recommandations disponible pour ce composant.](#)

Contrôler/Remplacer

#### Mentions légales

Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.

Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d'utilisation.

## MaCleDe12.fr



Propriétaires de Renault Clio II découvrez de toute urgence maCleDe12.fr !

L'application Ma Clé de 12 vient de sortir, elle a pour ambition de rendre accessible au plus grand nombre la pratique de la mécanique automobile, grâce à des contenus pédagogiques.

Nouveau! "Ma clé de 12" l'application qui permet d'entretenir soi-même sa voiture sans connaître la mécanique.



Solution digitale de tutoriel mécanique simple et accessible, qui permet de réaliser l'entretien et le suivi de son véhicule ! Tutoriel, vidéos, carnet d'entretien et agenda sur [www.maclede12.fr](http://www.maclede12.fr)

- Lubrification Voitures de tourisme
- Lubrification Voitures de collection (avant 1990)
- Lubrification véhicules Utilitaires
- Lubrification Poids-Lourds et Camions
- Lubrification Motos, Quads et Tous-Terrains
- Lubrification engins Agricole
- Lubrification engins Travaux Public (TP)
- Lubrification Bateaux et Marine, Jet-Ski

*Bien que toutes les précautions soient prises pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité dans la compilation de ces données, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages ou pertes, directs ou indirects, causés par des erreurs ou omissions dans l'information. 70454 véhicules disponibles sur niveau-huile.com*

En continuant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin d'assurer le bon déroulement de votre visite, de réaliser des statistiques d'audience, d'affichage de publicités et de contenus personnalisés. En savoir plus et gérer les cookies. [OK](#)