

Spécifications techniques.

3 PORTES

MOTEUR	1.4i	1.4i S	1.5i LS VTEC	1.6i ES VTEC	1.6 VTI VTEC
Cylindrée (cc)	1396	1396	1493	1590	1595
Puissance maximale (ch. CEE / kW CEE (tr / min.))	75 / 55 (6000)	90 / 66 (6300)	114 / 84 (6500)	114 / 84 (6500)	160 / 118 (7600)
Puissance fiscale (man / auto) (CV)	6	6 / 7	6	6	9
Alimentation	Injection électronique PGM-FI				
Distribution	16 v SOHC				
	16 s SOHC VTEC-2				
	16 s DOHC VTEC				

TRANSMISSION

Boîte de vitesses manuelle	5 vitesses synchronisées avec embrayage à commande hydraulique				
Boîte de vitesses automatique	ELCAT 4 rapports convertisseur de couple à lock-up				
	Multi Matic variation continue				

CONSUMMATION

Consommation (litres / 100 km) à 90 km / h* (man / auto)	5,4	5,4 / 5,8	4,8	5,6	6,3
Consommation (litres / 100 km) à 120 km / h* (man / auto)	7,0	7,0 / 7,3	6,2	7,0	7,8
Consommation (litres / 100 km) cycle urbain* (man / auto)	7,5	7,5 / 8,7	6,6	7,0	9,3

CONDUITE ET SECURITE

Troisième feu stop	●	●	●	●	●
Barres de renfort dans les portes	●	●	●	●	●
Suspension indépendante à double triangulation	●	●	●	●	●
Airbag** SRS Honda conducteur (60 l) / passager (122 l)	-	●	●	●	●
Antiblocage électronique ABS	-	-	●	●	●

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Vitres teintées	●	●	●	●	●
Volant réglable en hauteur	●	●	●	●	●
Appui tête avant réglables	●	●	●	●	●
Témoins sonore d'oubli d'extinction des feux	●	●	●	●	●
Dispositif antidémarrage classé SRA	●	●	●	●	●
Dossier de banquette arrière rabattable	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
Pré-équipement radio	2 HP	2 HP	4 HP	4 HP	6 HP
Direction à assistance hydraulique dégressive	-	●	●	●	●
Vitres avant électriques (impulsion conducteur)	-	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique	-	●	●	●	●
Verrouillage centralisé des portes / ouverture à distance	- / -	● / -	● / ●	● / ●	● / ●
Toit ouvrant entrecrochant en verre à commande électrique***	-	-	●	●	option
Siège conducteur réglable en hauteur	-	-	●	●	●
Air conditionné avec fonction recyclage d'air	option	option	option	●	●

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur / Largeur / Hauteur (mm)	4190 / 1695 / 1375				
Empattement (mm)	2620				
Poids à vide mini en ordre de marche (man / auto) (kg)	955	965 / 990	1000	1030	1050
Capacité du coffre / dossiers sièges AR rabattus sur 3 portes (l)	225 / 600				

* Norme UTAC.

** Coussin gonflable de sécurité.

*** Incompatible avec l'air conditionné sur VTI.

4 PORTES

1.5i LS VTEC	1.6 VTI VTEC
1493	1595
114 / 84 (6500)	160 / 118 (7600)
6 / 7	9
Injection électronique PGM-FI	
16 s SOHC VTEC-2	16 s DOHC VTEC

5 vitesses synchronisées avec embrayage à commande hydraulique	
ELCAT 4 rapports	
convertisseur de couple à lock-up	

4,8 / 5,1	6,3
6,2 / 6,7	7,8
6,6 / 7,7	9,3

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
40 / 60	40 / 60
4 HP	6 HP
●	●
●	●
●	●
● / ●	● / ●
●	option
●	●
option	●

4460 / 1695 / 1390	
2620	
1025 / 1050	1115
410	

