



VOITURES

COLLECTION

UTILITAIRES

POIDS-LOURDS

MOTOS

AGRICOLE

TP

BATEAUX

PREMIUM

Informations techniques pour ce véhicule.

Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boîte & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.

Honda - CR-V 2.2i-CTDi 4WD DPF (2007 à 2010)

140HP, 103KW, 4000RPM

Moteur N22A2

Capacité lubrifiant 6,8 litres (Réservoir à vide), 5,9 litres (Remplissage d'entretien)

Capacité filtre 0,4 litres

Utilisation: Normale

Recommandation produit: [Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 20000 km / 12 mois

Alternative produit: [Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 20000 km / 12 mois

Utilisation: Conditions sévères

Recommandation produit: [Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 10000 km / 6 mois

Boîte-pont (transaxle), manuelle 6/1

Capacité lubrifiant 3,1 litres (Réservoir à vide), 2,5 litres (Remplissage d'entretien)

Recommandation produit: [Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 120000 km / 96 mois

Différentiel, arrière

Capacité lubrifiant 1,4 litres (Réservoir à vide), 1,2 litres (Remplissage d'entretien)

Recommandation produit: **Pas de recommandations disponible pour ce composant.**

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 60000 km / 48 mois

Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique

Recommandation produit: [Liquide de frein DOT 4](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 36 mois

Alternative produit: [Liquide de frein DOT 3](#)

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 36 mois

Direction assistée

Capacité lubrifiant 0,9 litres

DELL
Technologies

Latitude 5410

CONSULTEZ NOS
MEILLEURES OFFRES

+

En savoir plus

Processeur Intel® Core™ i5 de 10^e gé

Recommandation produit: **Pas de recommandations disponible pour ce composant.**

Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 20000 km / 12 mois

Système de refroidissement

Capacité lubrifiant 8,3 litres (Réservoir à vide), 7,1 litres (Remplissage d'entretien)

Utilisation: Normale

Recommandation produit: **Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+**

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 100000 km / 60 mois

Alternative produit: **Antigel Premium G12+ concentré**

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 100000 km / 60 mois

Utilisation: Première vidange uniquement

Recommandation produit: **Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+**

Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 200000 km / 120 mois

Conditionneur d'air

Capacité lubrifiant 440-490 grammes

Recommandation produit: **Pas de recommandations disponible pour ce composant.**

Contrôler/Remplacer

Compresseur de climatiseur

Capacité lubrifiant 105 cm3

Recommandation produit: **Pas de recommandations disponible pour ce composant.**

Contrôler/Remplacer

Valise de Diagnostic auto

Plus besoin de passer chez votre concessionnaire ou garagiste.

Mentions légales

Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées. Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d'utilisation.

MaCleDe12.fr



Achetez maintenant




Processeur Intel® Core™ i

Valise de Diagnostic auto

Plus besoin de pas:
chez votre
concessionnaire c
garagiste.





MA CLÉ DE 12 la solution qui permet d'entretenir soi-même sa voiture !

TUTORIEL CARNET D'ENTRETIEN AGENDA

Ma clé de 12" l'application qui permet d'entretenir soi-même sa voiture sans connaître la mécanique. Solution digitale de tutoriel mécanique simple et accessible, qui permet de réaliser l'entretien et le suivi de son véhicule !

www.maclede12.fr



Pompe à Chaleur Primes à 1

Profitez d'une baisse de 70% des frais en rapport avec votre consommation énergétique.

Huile moteur véhicules

- Lubrification Voitures de tourisme
- Lubrification Voitures de collection (avant 1990)
- Lubrification véhicules Utilitaires
- Lubrification Poids-Lourds et Camions
- Lubrification Motos, Quads et Tous-Terrains
- Lubrification engins Agricole
- Lubrification engins Travaux Public (TP)
- Lubrification Bateaux et Marine, Jet-Ski
- **Premium**

Bien que toutes les précautions soient prises pour assurer l'exactitude et l'exhaustivité dans la compilation de ces données, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages ou pertes, directs ou indirects, causés par des erreurs ou omissions dans l'information. 73031 véhicules disponibles sur niveau-huile.com

Tous droits réservés © 2020 - www.niveau-huile.com Préconisations et niveaux de graissage pour véhicules à moteur thermique.