

Reprogrammation télécommandes HR-V

« le: 25 mai 2012 à 15:14:03 »

Procédure décrite sur un forum ami

Source : Honda4all

http://www.honda4all.com/forum_honda/viewtopic.php?f=113&t=13046&p=101991#p101991

procedure:

On peut écrire jusqu'à trois codes de télécommande dans la mémoire de réception de la télécommande. (Si un 4e code est mémorisé, le 4eme efface le 1er)

NOTA: Il est important de respecter les limites de temps entre les étapes (ne pas dépasser les temps donnés).

Mettre le contact (position II = voyants allumés).

Dans les 1 à 4 secondes qui suivent, appuyer sur bouton de verrouillage ou de déverrouillage de l'émetteur en orientant cet émetteur vers le récepteur (unité de commande vers la console centrale).

Dans les 1 à 4 secondes qui suivent, couper le contact.

Dans les 1 à 4 secondes qui suivent, mettre le contact (II)

Dans les 1 à 4 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage ou de déverrouillage de l'émetteur en orientant cet émetteur vers le récepteur (unité de commande).

Dans les 1 à 4 secondes qui suivent, couper le contact.

Dans les 4 secondes qui suivent, mettre le contact (II).

Dans les 1 à 4 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage ou de déverrouillage de l'émetteur en orientant cet émetteur vers le récepteur (unité de commande).

Dans les 1 à 4 secondes qui suivent, couper le contact.

Dans les 4 secondes qui suivent, mettre le contact (II).

Dans les 1 à 4 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage ou de déverrouillage de l'émetteur en orientant cet émetteur vers le récepteur (unité de commande).

S'assurer d'entendre le son de verrouillage des actionneurs. Dans les 1 à 4 secondes qui suivent, appuyer à nouveau sur le bouton de verrouillage ou de déverrouillage.

Dans les 15 sec., diriger l'émetteur (jusqu'à trois) pour lequel on veut stocker les codes vers le récepteur et appuyer sur le bouton de verrouillage/déverrouillage de l'émetteur. S'assurer d'entendre le son des actionneurs de serrure des portes chaque fois que le code est enregistré.

Couper le contact et retirer la clé.

S'assurer que tout fonctionne avec le(s) nouveau(x) code(s).