

Anlage 1

TÜH-TB 2009-093.01



Automotive



Ausgabe: Juni 2010

HONDA Reifen- und Felgenliste										
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreiße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl	
Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung										
CR-V 2,2 MT	RE6	e11*2001/116*0302*...	225/65R17 98H*	J	17 x 6 1/2 J ST 17 x 6 1/2 J LM	ohne SWA-765A	50	64	114,3 / 5	
			225/60R18 98H*	N	18 x 7J LM	SWA-870A SWA-870B				
			245/45R19 98H*	N	19 x 7 1/2 J LM	SWA-975A SWA-975B				
		ab Nachtragsstand 03	225/65R17 94T*	J	17 x 6 1/2 J ST 17 x 6 1/2 J LM	ohne SWA-765A	50	64	114,3 / 5	
		225/60R18 94T*	N	18 x 7J LM	SWA-870A SWA-870B					
		245/45R19 94T*	N	19 x 7 1/2 J LM	SWA-975A SWA-975B					
Achtung! Reifengrößen nur paarweise pro Achse verwenden!										

Information zur Spalte

Reifengröße*: Reifengröße rückwirkend für alle Fahrzeuge ab Basisgenehmigung werkseitig freigegeben

1*: Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

CR-V
Stand: 12.03.2010

Anlage 1

TÜH-TB 2009-093.01



Automotive



Ausgabe: Juni 2010

HONDA Reifen- und Felgenliste										
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreiße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl	
Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung										
CR-V 2,0 MT / AT	RE5	e11*2001/116*0301*...	225/65R17 98H*	J	17 x 6 1/2 J ST 17 x 6 1/2 J LM	ohne SWA-765A	50	64	114,3 / 5	
			225/60R18 98H*	N	18 x 7J LM	SWA-870A SWA-870B				
			245/45R19 98H*	N	19 x 7 1/2 J LM	SWA-975A SWA-975B				
		ab Nachtragsstand 03	225/65R17 94T*	J	17 x 6 1/2 J ST 17 x 6 1/2 J LM	ohne SWA-765A	50	64	114,3 / 5	
		225/60R18 94T*	N	18 x 7J LM	SWA-870A SWA-870B					
		245/45R19 94T*	N	19 x 7 1/2 J LM	SWA-975A SWA-975B					
Achtung! Reifengrößen nur paarweise pro Achse verwenden!										

Information zur Spalte

Reifengröße*: Reifengröße rückwirkend für alle Fahrzeuge ab Basisgenehmigung werkseitig freigegeben

1*: Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein

CR-V
Stand: 12.03.2010

Anlage 1

TÜH-TB 2009-093.01

HONDA

Automotive



Ausgabe: Juni 2010

HONDA Reifen- und Felgenliste									
Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	EG-TG-Nr.	Reifengröße	1*	Felgenreiße	Felgen-Kennzeichnung	Einpresstiefe (+) (mm)	Nabendurchmesser (mm)	Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl
Serien- und Umrüstbereifung auf Basis der Typengenehmigung									
CR-V 2,4 AT	RE7	e11*2001/116*0322*...	225/65R17 94T	J	17 x 6 1/2 J ST 17 x 6 1/2 J LM	ohne SWA-765A	50	64	114,3 / 5
			225/60R18 94T	N	18 x 7J LM	SWA-870A SWA-870B			
			245/45R19 94T	N	19 x 7 1/2 J LM	SWA-975A SWA-975B			
		ab Nachtragsstand 03	225/65R17 94T*	J	17 x 6 1/2 J ST 17 x 6 1/2 J LM	ohne SWA-765A	50	64	114,3 / 5
		225/60R18 94T*	N	18 x 7J LM	SWA-870A SWA-870B				
		245/45R19 94T*	N	19 x 7 1/2 J LM	SWA-975A SWA-975B				
		Achtung! Reifengrößen nur paarweise pro Achse verwenden!							

Information zur Spalte

Reifengröße*: Reifengröße rückwirkend für alle Fahrzeuge ab Basisgenehmigung werkseitig freigegeben

1*: Benutzung von Schneeketten erlaubt ja / nein